

















ART COOL Type Miroir



Spécifications

-  • Purificateur d'air Neo Plasma
-  • Gold Fin anti-corrosion
-  • Auto Changeover
-  • Auto Clean
-  • Jet Cool
-  • Ventilation naturelle par CHAOS Swing
-  • Télécommande sans fil
-  • Sleep Mode automatique
-  • Fonctionnement silencieux
-  • Déshumidification saine
-  • Auto Restart
-  • Programmeur ON/OFF sur 24 heures
-  • Hot Start (pompe à chaleur uniquement)
-  • Économie d'énergie

>>> Spécifications techniques



SET	Type	C12AW* Neo
	Technical model	AS-W126ERH0/SE0
Puissance nom. de refroidissement	W	3510
Puissance nom. de chauffage	W	4570
EER	W/W	3,22
COP	W/W	3,63
Label énergie (refroidissement/chauffage)		A/A
Puissance absorbée (refroidis./chauffage)	W	1090/1260
Ampérage nom. (refroidis./chauffage)	A	5/5,5
Unité intérieure	Technical model	ASNW126ERH0/NEO
Débit d'air max.	m ³ /h	630
Niveau de bruit à 1 m (H/M/L/Sleep)	dB(A)	37/27/22/20**
Déshumidification	l/h	1,5
Dimensions (LxHxP)	mm.	915X282X165
Poids	kg.	10
Unité extérieure	Technical model	ASUH126EUH0/UE0
Débit d'air max.	m ³ /h	1620
Niveau de bruit à 1 m	dB(A)	45
Dimensions (LxHxP)	mm	770X540X245
Poids	kg.	32
Conduites de refroidissement		
Diamètre de conduite de liquide/gaz	pouce	1/4-3/8
Longueur de conduite préchargée	m	4(min.)-7,5
Longueur de conduite max.	m	15
Différence de hauteur max.	m	7
Charge de gaz réfrigérant R410a (standard)	g	1000
Charge - supplément	g/m	20
Alimentation électrique		
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz.	230/1/50
Alimentation à		indoor
Câble de connexion intérieur/extérieur		4
Disjoncteur	A	16



** 20 dBA
L'unité la plus silencieuse
du marché

* concerne la couleur du panneau

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable dans le cadre de l'amélioration des produits