

















## ART COOL Type Miroir



### Spécifications

-  • Purificateur d'air Neo Plasma
-  • Gold Fin anti-corrosion
-  • Auto Changeover
-  • Auto Clean
-  • Jet Cool
-  • Ventilation naturelle par CHAOS Swing
-  • Télécommande sans fil
-  • Sleep Mode automatique
-  • Fonctionnement silencieux
-  • Déshumidification saine
-  • Auto Restart
-  • Programmateur ON/OFF sur 24 heures
-  • Hot Start (pompe à chaleur uniquement)
-  • Économie d'énergie

### >>> Spécifications techniques



SET	Type	C18AW*	C24AW*
	<b>Technical model</b>	<b>AS-W1863RH3/S33</b>	<b>AS-W2463RH3/S33</b>
Puissance nom. de refroidissement	W	5270	7030
Puissance nom. de chauffage	W	6070	7950
EER	W/W	3,23	2,7
COP	W/W	3,21	2,84
Label énergie (refroidissement/chauffage)		A/C	D/D
Puissance absorbée (refroidis./chauffage)	W	1630/1890	2600/2800
Ampérage nom. (refroidis./chauffage)	A	7,5/8,8	11,5/12,5
	<b>Technical model</b>	<b>ASNW1863RH3/N33</b>	<b>ASNW2463RH3/N33</b>
<b>Unité intérieure</b>			
Débit d'air max.	m <sup>3</sup> /h	850	1000
Niveau de bruit à 1 m (H/M/L/Sleep)	dB(A)	40/37/34/32	43/40/36/34
Déshumidification	l/h	2,4	2,4
Dimensions (LxHxP)	mm.	1170X315X173	1170X315X173
Poids	kg.	13	13
	<b>Technical model</b>	<b>ASUH1863UH3/U33</b>	<b>ASUH2463UH3/U33</b>
<b>Unité extérieure</b>			
Débit d'air max.	m <sup>3</sup> /h	2520	2700
Niveau de bruit à 1 m	dB(A)	56-57	56-57
Dimensions (LxHxP)	mm	870X655X320	870X655X320
Poids	kg.	60	60
	<b>Conduites de refroidissement</b>		
Diamètre de conduite de liquide/gaz	pouce	1/4-1/2	3/8-5/8
Longueur de conduite préchargée	m	4-7,5	4-7,5
Longueur de conduite max.	m	30	30
Différence de hauteur max.	m	15	15
Charge de gaz réfrigérant R410a (standard)	g	1200	1490
Charge - supplément	g/m	20	30
	<b>Alimentation électrique</b>		
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50
Alimentation à		indoor	indoor
Câble de connexion intérieur/extérieur	aders	5	5
Disjoncteur	A	20	20

Standard: \*Miroir



C18 / 24AWR

En option: \*Métal



C18 / 24AWM

En option: \*Bleu



C18 / 24AWB

En option: \*Bois



C18 / 24AWD

\* concerne la couleur du panneau

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable dans le cadre de l'amélioration des produits