

- G07AH
- G09AH
- G12AH



2 kW
2,6 kW
3,5 kW

Spécifications

- Jet Cool
- Ventilation naturelle par CHAOS Swing
- Télécommande sans fil
- Fonctionnement silencieux
- Déshumidification saine
- Auto Restart
- Hot Start (pompe à chaleur uniquement)
- Programmeur sur 7 heures

>>> Spécifications techniques

SET	Type	G07AH	G09AH	G12AH
Technical model		BS-H0764GA0/S43G	BS-H0964GA0/S43G	AS-H126E2A0/SE0G
Puissance nom. de refroidissement	W	2140	2780	3520
Puissance nom. de chauffage	W	2140	2870	3660
EER	W/W	3,21	3,21	3,21
COP	W/W	3,41	3,41	3,41
Label énergie (refroidissement/chauffage)		A/B	A/B	A/B
Puissance absorbée (refroidis./chauffage)	W	666/625	866/841	1095/1074
Ampérage nom. (refroidis./chauffage)	A	3,0/3,0	4,0/4,0	5,0/5,1
Unité intérieure	Technical model	BSNH0764GA0/N43G	BSNH0964GA0/N43G	ASNH126E2A0/NE0G
Débit d'air max.	m ³ /h	408	450	570
Niveau de bruit à 1 m (H/M/L)	dB(A)	33/30/27	35/33/30	41/36/32
Déshumidification	l/h	1,2	1,2	1,5
Dimensions (LxHxP)	mm.	840X270X153	840X270X153	895X282X165
Poids	kg.	7	7	8
Unité extérieure	Technical model	BSUH0764GA0/U43G	BSUH0964GA0/U43G	ASUH126E2A0/UE0G
Débit d'air max.	m ³ /h	1380	1380	1380
Niveau de bruit à 1 m	dB(A)	46	47	49
Dimensions (LxHxP)	mm	770X540X245	770X540X245	770X540X245
Poids	kg.	25	25	25
Conduites de refroidissement				
Diamètre de conduite de liquide/gaz	inch.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Longueur de conduite préchargée	m	7,5	7,5	7,5
Longueur de conduite max.	m	20	20	20
Différence de hauteur max.	m	7	7	7
Charge de gaz réfrigérant R410a (standard)	g	800	880	980
Charge - supplément	g/m	15	15	15
Alimentation électrique				
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Alimentation à		indoor	indoor	indoor
Câble de connexion intérieur/extérieur	aders	3	3	3
Disjoncteur	A	16	16	16