

Mono Split Climatiseur mural

- S30AHP
- S36AHP



Spécifications

- Purificateur d'air Neo Plasma
- Gold Fin anti-corrosion
- Auto Changeover
- Auto Clean
- Jet Cool
- Ventilation naturelle par CHAOS Swing
- Télécommande sans fil
- Auto Swing
- Sleep Mode automatique
- Fonctionnement silencieux
- Déshumidification saine
- Auto Restart
- Programmeur ON/OFF sur 24 heures
- Hot Start (pompe à chaleur uniquement)

>>> Spécifications techniques

SET	Type	S30AHP	S36AHP
	Technical model	AS-H306MLM0/SM0L	AS-H366NLM0/SN0L
Puissance nom. de refroidissement	W	8211	9964
Puissance nom. de chauffage	W	8504	9670
EER	W/W	2,65	2,69
COP	W/W	2,66	2,77
Label énergie (refroidissement/chauffage)		D/E	D/E
Puissance absorbée (refroidis./chauffage)	W	3100/3200	3600/3600
Ampérage nom. (refroidis./chauffage)	A	13,5/14	17/17
Unité intérieure		ASNH306MLM0/NM0L	ASNH366NLM0/NN0L
Débit d'air max.	m ³ /h	1260	1560
Niveau de bruit à 1 m (H/M/L/)	dB(A)	49/46/42	50/47/45
Déshumidification	l/h	3,8	4,2
Dimensions (LxHxP)	mm.	1259X349X205	1499X349X205
Poids	kg.	20	25
Unité extérieure		ASUH306MLM0/UM0L	ASUH366NLM0/UN0L
Débit d'air max.	m ³ /h	3480	3480
Niveau de bruit à 1 m	dB(A)	62	60
Dimensions (LxHxP)	mm	870X800X320	870X1060X320
Poids	kg.	72	80
Conduites de refroidissement			
Diamètre de conduite de liquide/gaz	pouce	3/8-5/8	3/8-3/4
Longueur de conduite préchargée	m	7,5	7,5
Longueur de conduite max.	m	30	30
Différence de hauteur max.	m	15	15
Charge de gaz réfrigérant R410a (standard)	g	2350	2750
Charge - supplément	g/m	30	50
Alimentation électrique			
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50
Alimentation à		Unité extérieure	Unité extérieure
Câble de connexion intérieur/extérieur		4 X 1,5	4 X 1,5
Disjoncteur	A	20	25

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable dans le cadre de l'amélioration des produits