

- S09AW
- S12AW
- S18AW
- S24AW



Spécifications

- Purificateur d'air Neo Plasma
- Gold Fin anti-corrosion
- Auto Changeover
- Auto Clean
- Jet Cool
- Ventilation naturelle par CHAOS Swing
- Télécommande sans fil
- Sleep Mode automatique
- Fonctionnement silencieux
- Déshumidification saine
- Auto Restart
- Programmateur ON/OFF sur 24 heures
- Hot Start (pompe à chaleur uniquement)
- Économie d'énergie



* 20 dBA
L'unité la plus silencieuse
du marché

>>> Spécifications techniques



SET	Type	S09AW	S12AW	S18AW	S24AW
		AS-W096E1G0/SE0	AS-W126E1G0/SE0	AS-W1865DH0/S50	AS-2465DH0/S50
Puissance nom. de refroidissement	W	2630	3510	5280	7030
Puissance nom. de chauffage	W	3690	4570	6070	8440
EER	W/W	4,05	3,22	3,3	2,81
COP	W/W	4,14	3,63	3,61	2,83
Label énergie (refroidissement/chauffage)		A/A	A/A	A/A	C/D
Puissance absorbée (refroidis./chauffage)	W	650/900	1090/1260	1600/1680	2500/2980
Ampérage nom. (refroidis./chauffage)	A	3,4/4,2	5/5,5	7,5/8,5	11,0/13,0
Unité intérieure	Technical model	ASNW096E1G0/NE0	ASNW126E1G0/NE0	ASNW1865DH0/N50	ASNW2465DH0/N50
Débit d'air max.	m ³ /h	510	570	780	1080
Niveau de bruit à 1 m (H/M/L/Sleep)	dB(A)	31/27/22/20*	37/27/22/20*	42/39/36/34	44/40/37/35
Déshumidification	l/h	1,2	1,5	2,1	2,1
Dimensions (LxHxP)	mm.	895X282X165	895X282X165	1090X300X178	1090X300X178
Poids	kg.	10	10	13	13
Unité extérieure	Technical model	ASUW096E1G0/UE0	ASUW126E1G0/UE0	ASUW186DH0/U50	ASUW2465DH0/U50
Débit d'air max.	m ³ /h	1740	1740	2520	2520
Niveau de bruit à 1 m	dB(A)	45	45	55	56
Dimensions (LxHxP)	mm	770X545X245	770X545X245	870X655X320	870X800X320
Poids	kg.	32	32	64	72
Conduites de refroidissement					
Diamètre de conduite de liquide/gaz	pouce	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Longueur de conduite préchargée	m	4(min.)-7,5	4(min.)-7,5	4(min.)-7,5	4(min.)-7,5
Longueur de conduite max.	m	15	15	30	30
Différence de hauteur max.	m	7	7	15	15
Charge de gaz réfrigérant R410a (standard)	g	1000	1000	1200	1800
Charge - supplément	g/m	20	20	20	30
Alimentation électrique					
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Alimentation à		indoor	indoor	indoor	indoor
Câble de connexion intérieur/extérieur		4	4	4	4
Disjoncteur	A	16	16	20	20