

CAC CASSETTE UNIT




De LG cassette units zijn inbouw units speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig dient te zijn. De cassette units zijn uitermate geschikt voor vrijwel alle professionele toepassingen als winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette unit wordt grotendeels in het verlaagd plafond geïntegreerd. Het gedeelte dat zichtbaar blijft (grill) heeft een stylish design en valt hierdoor nauwelijks op.

Specifieke kenmerken van de cassette unit:

- Slechts 1 systeem nodig voor koelen of verwarmen
- Geschikt als hoofdverwarming
- Zeer energiezuinige werking (rendement ca 400~446%)
- Standaard voorzien van elektrostatisch luchtreinigingsfilter
- Door directe luchtverwarming geen vertraging
- Fluisterstille werking & verse luchttoevoer mogelijk (opt.)
- De verschillende uitblaaspatronen zorgen voor een optimale luchtverdeling
- Units voorzien van extra uitblaasmogelijkheid voor aangrenzende ruimten
- Bediening mogelijk via lokale of centrale regeling

CAC 4-WEG CASSETTE MODEL

Eigenschappen



Specificaties

Binneneenheid model		UT12 NRD	UT18 NQD	UT24 NPD	UT30 NPD	UT36 NND
Productgroep		F1	F1	F1	F1	F1
Artikelnummer binneneenheid		LG7101210	LG7101810	LG7102410	LG7103010	LG7103610
Prijs binneneenheid incl. rooster	€	1.293,00	1.359,00	1.522,00	1.653,00	1.752,00
Chassis code		TR	TQ	TP	TP	TN
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max.	kW	1,36/3,40/3,74	2,00/5,28/5,50	2,84/7,10/7,81	3,20/8,00/8,80	4,00/10,11/11,00
Verwarmingscap. Min. / Nom. (**) / max.	kW	1,60/4,00/4,40	2,20/5,50/6,05	3,20/8,00/8,80	3,60/9,00/9,90	4,40/11,00/12,10
Verwarmingscap. bij -10 °C	kW	2,45	4,4	6,32	7,11	9,55
Luchtdebiet laag/midden/hoog	M³/h	420/480/570	660/720/780	780/900/1020	900/1020/1140	1140/1320/1440
Ontvochtiging	lhrs/h	1,70	2,40	2,10	2,50	2,70
Geluidsniveau (***) Sleep/Low/Mid/High	dB(A)	-/32/35/38	-/36/39/41	-/34/37/39	-/37/40/43	-/37/40/43
Afmetingen BxDxH (H=Inbouwmaat incl. rooster)	mm	570x570x230	570x570x270	840x840x235	840x840x235	840x840x246
Gewicht	kg	14,00	15,00	21,00	21,00	23,50

Rooster model		PT-UQC	PT-UQC	PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC
Afmetingen B x D x H	mm	700x700x25	700x700x25	950x950x25	950x950x25	950x950x25
Gewicht	kg	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00

Buiteneenheid model		UU12W ULD	UU18W UE1	UU24W UED	UU30W UED	UU36W UED
Artikelnummer buiteneenheid		LG7131210	LG7131811	LG7132410	LG7133010	LG7133610
Prijs buiteneenheid	€	1.621,00	1.768,00	2.063,00	2.325,00	2.750,00
Chassis code		UL	UE1	UE1	UE1	UE2
Luchtdebiet hoog	M³/h	1560	3000	3480	3480	3840
Geluidsniveau (***)	dB(A)	48	51	52	52	54
Afmetingen B x D x H	mm	770x245x540	870x320x655	870x320x808	870x320x808	870x320x1060
Gewicht	kg	32,00	46,00	60,00	60,00	75,00

Elektrische gegevens						
Voeding	ØV/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.)	kW	1,06	1,56	2,15	2,65	3,12
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)	kW	1,10	1,52	2,34	2,80	3,23
Nom. stroomsterkte koelen/verwarmen	A	5,02/5,03	7,10/7,10	10,00/10,07	12,00/13,00	14/14,2
Voedingskabel vanaf		buiteneenheid	buiteneenheid	buiteneenheid	buiteneenheid	buiteneenheid
Afzekerwaarde		16	16	16	16	32
Bekabeling tussen binnen / buiten unit	Q x mm²	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,5

Koeltechnisch						
Diameter vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Totale leiding lengte	Mtr.	15	40	50	50	50
Max. hoogteverschil binnen- buiteneenheid	Mtr.	10	30	30	30	30
Nominale koudemiddelvulling	kg	1,00	1,30	2,00	2,00	2,5
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Bijvulling per meter	gram	20	20	35	35	45
PED		art. 3 lid 3	art. 3 lid 3	art. 3 lid 3	art. 3 lid 3	art. 3 lid 3

Energie gegevens						
EER / COP / Energielabel		3,21 / 3,64 / A/A	3,38 / 3,62 / A/A	3,30 / 3,42 / A/B	3,02 / 3,21 / B/C	3,21 / 3,41 / A/A

Algemeen						
Condensafvoer aansluitdiamtr.	mm	Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Set prijs	€	2.914,00	3.127,00	3.585,00	3.978,00	4.502,00
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------

Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 43 °C, verwarmen -15 °C tot +24 °C

* binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)

** binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binneneenheid 1,5 mtr. onder de unit db(A) +/- 3 Buiteneenheid 1 mtr. voor unit en 1 mtr. vanaf vloer db(A) +/- 3 gemeten in het vrije veld


Opties

PT DCQ	LG7290510	Omkasting voor 4-weg cassettemodel PT-UQC	€ 295,00
PT DCM	LG7290520	Omkasting voor 4-weg cassettemodel PT-UMC	€ 393,00

CAC

4-WEG CASSETTE MODEL

Eigenschappen



Specificaties

Binnenunit model		UT36 NND	UT42 NMD	UT48 NMD
Productgroep		F1	F1	F1
Artikelnummer binnenunit		LG7103610	LG7104210	LG7104810
Prijs binnenunit incl. rooster	€	1.752,00	1.833,00	2.537,00
Chassis code		TN	TM	TM
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max.	kW	4,00/10,00/11,00	5,00/12,50/13,80	5,48/13,90/15,70
Verwarmingscap. Min. / Nom. (**) / max.	kW	4,40/11,00/12,10	5,00/14,00/15,40	6,40/15,50/17,60
Verwarmingscap. bij -10 °C	kW	8,69	11,05	12,63
Luchtdebiet laag/midden/hoog	M³/h	1140/1320/1440	1560/1680/1800	1800/1920/2040
Ontvochtiging	ltrs/h	2,70	3,60	4,40
Geluidsniveau (***) Sleep/Low/Mid/High	dB(A)	-/37/40/43	-/40/44/46	-/43/47/49
Afmetingen BxDxH (H=Inbouwmaat incl. rooster)	mm	840x840x280	840x840x320	840x840x320
Gewicht	kg	23,50	26,00	26,00
Rooster model		PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC
Afmetingen B x D x H	mm	950x950x25	950x950x25	950x950x25
Gewicht	kg	5,00	5,00	5,00
Buitenunit model		UU37W UED	UU43W U3D	UU49W U3D
Artikelnummer buitenunit		LG7133710	LG7134310	LG7134910
Prijs buitenunit	€	2.865,00	3.356,00	3.608,00
Chassis code		UE2	U3	U3
Luchtdebiet hoog	M³/h	3840	6600	6600
Geluidsniveau (***)	dB(A)	54	55	55
Afmetingen B x D x H	mm	870x320x1060	950x330x1380	950x330x1380
Gewicht	kg	80,00	103,00	103,00
Elektrische gegevens				
Voeding	Ø/V/Hz	3x400V+N/50	3x400V+N/50	3x400V+N/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.)	kW	3,12	3,89	4,61
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)	kW	3,23	3,87	4,54
Nom. stroomsterkte koelen/verwarmen	A	3,7/3,9	4,09/4,28	4,98/5,23
Voedingskabel vanaf		buitenunit	buitenunit	buitenunit
Afzekerwaarde		16	20	20
Bekabeling tussen binnen / buiten unit	Q x mm²	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,25
Koeltechnisch				
Diameter vloeistofleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm(inch)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Totale leiding lengte	Mtr.	50	75	75
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit	Mtr.	30	30	30
Nominale koudemiddelvulling	kg	2,65	3,60	3,60
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	7,5	7,5	7,5
Bijvulling per meter	gram	50	40	40
PED		art. 3 lid 3	art. 3 lid 3	art. 3 lid 3
Energie gegevens				
EER / COP / Energielabel		3,21 / 3,41 / A/B	3,21 / 3,62 / A/A	3,02 / 3,41 / B/B
Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiamtr.	mm	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja
Set prijs	€	4.617,00	5.189,00	6.145,00

Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 43 °C, verwarmen -15 °C tot +24 °C

* binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)

** binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 mtr. onder de unit db(A) +/- 3 Buitenunit 1 mtr. voor unit en 1 mtr. vanaf vloer db(A) +/- 3 gemeten in het vrije veld

Opties

PT DCM

LG7290520 Omkasting voor 4-weg cassettemodel PT-UMC


€ 393,00



CAC 4-WEG CASSETTE MODEL HIGH EFFICIENCY INVERTER

LEVERBAAR OP BESTELLING

Eigenschappen



Specificaties

Binnenunit model		UT12H NP1	UT18H NP1	UT21H NN1	UT24H NN1
Productgroep		F1	F1	F1	F1
Artikelnummer binnenunit		LG7101250	LG7101850	LG7102150	LG7102450
Prijs binnenunit	€	1.418,00	1.490,00	1588,00	1.686,00
Chassis code		TP	TP	TN	TN
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max.	kW	1,40/3,50/4,20	2,10/5,00/5,50	2,80/6,00/8,00	2,80/7,00/8,40
Verwarmingcap. Min. / Nom. (**) / max.	kW	1,60/4,20/5,00	2,20/5,50/6,05	3,20/7,00/9,00	3,20/8,00/9,40
Verwarmingcap. bij -10 °C	kW	3,32	4,34	5,53	6,32
Luchtdebiet laag/midden/hoog	M³/h	680/720/780	780/900/1020	840/960/1140	960/1080/1260
Ontvochtiging	ltrs/h	1,30	2,10	2,70	2,70
Geluidsniveau (***): Sleep/Low/Mid/High	dB(A)	-/31/33/35	-/34/37/39	-/36/38/40	-/36/38/40
Afmetingen BxDxH (H=Inbouwmaat incl. rooster)	mm	840x840x235	840x840x235	840x840x280	840x840x280
Gewicht	kg	21,00	21,00	23,50	23,50

Rooster model		PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC
Afmetingen B x D x H	mm	950x950x25	950x950x25	950x950x25	950x950x25
Gewicht	kg	5,00	5,00	5,00	5,00

Buitenunit model		UU12WH UE1	UU18WH UE1	UU21WH U41	UU24WH U41
Artikelnummer buitenunit		LG7131250	LG7131850	LG7132150	LG7132450
Prijs buitenunit	€	1892,00	2144,00	2472,00	2816,00
Chassis code		UE	UE1	U4	U4
Luchtdebiet hoog	M³/h	3000	3480	3480	3480
Geluidsniveau (***)	dB(A)	52	48	52	52
Afmetingen B x D x H	mm	870x320x655	870x320x808	950x330x834	950x330x834
Gewicht	kg	46,00	58,00	63,00	63,00

Elektrische gegevens					
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.)	kW	0,99	1,35	1,53	1,92
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)	kW	1,04	1,35	1,66	1,93
Nom. stroomsterkte koelen/verwarmen	A	4,40/4,60	6,00/6,70	7,60/7,70	9,50/9,00
Voedingskabel vanaf		buitenunit	buitenunit	buitenunit	buitenunit
Afzekerwaarde		20	25	25	25
Bekabeling tussen binnen / buiten unit	Q x mm²	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,25

Koeltechnisch					
Diameter vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Totale leiding lengte	Mtr.	30	50	50	50
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit	Mtr.	20	30	30	30
Nominale koudemiddelvulling	kg	1,25	2,00	2,20	2,20
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	10	10	10	10
Bijvulling per meter	gram	20	20	40	40
PED		art. 3 lid 3	art. 3 lid 3	art. 3 lid 3	art. 3 lid 3

Energie gegevens					
EER / COP / Energielabel		3,54 / 4,04 / A/A	3,70 / 4,07 / A/A	3,92 / 4,22 / A/A	3,65 / 4,15 / A/A

Algemeen					
Condensafvoer aansluitdiamtr.	mm	Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja

Set prijs	€	3.310,00	3.634,00	4.060,00	4.502,00
-----------	---	----------	----------	----------	----------

Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 48 °C, verwarmen -15 °C tot 24 °C

* binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)

** binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 mtr. Onder de unit db(A) +/- 3 Gemeten in het vrije veld. Buitenunit 1,5 mtr. Onder de unit db(A) +/- 3 Gemeten in het vrije veld. gemeten in het vrije veld

Opties


PT DCM LG7290520 Omkasting voor 4-weg cassettemodel PT-UMC

€ 393,00

CAC 4-WEG CASSETTE MODEL HIGH EFFICIENCY INVERTER

LEVERBAAR OP BESTELLING

Eigenschappen



Specificaties

Binnenunit model		UT36H NM1	UT42H NM1	UT48H NM1
Productgroep		F1	F1	F1
Artikelnummer binnenunit		LG7103650	LG7104250	LG7104850
Prijs binnenunit incl. rooster	€	1.850,00	1.968,00	2.056,00
Chassis code		TM	TM	TM
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max.	kW	4,80/10,00/14,10	5,00/12,50/15,00	5,60/13,40/16,00
Verwarmingcap. Min. / Nom. (**) / max.	kW	5,20/11,20/14,50	5,60/14,00/17,60	6,60/15,50/18,50
Verwarmingcap. bij -10 °C	kW	8,84	11,05	12,24
Luchtdebiet laag/midden/hoog	M³/h	1212/1566/1920	1290/1602/1920	1368/1644/1920
Ontvochtiging	ltrs/h	2,70	3,60	3,60
Geluidsniveau (***) Sleep/Low/Mid/High	dB(A)	-/42/45/47	-/42/45/47	-/42/45/47
Afmetingen BxDxH (H=Inbouwmaat incl. rooster)	mm	840x840x320	840x840x320	840x840x320
Gewicht	kg	28,00	28,00	28,00

Rooster model		PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC
Afmetingen B x D x H	mm	950x950x25	950x950x25	950x950x25
Gewicht	kg	5,00	5,00	5,00

Buitenunit model		UU36WH U31	UU42WH U31	UU48WH U31
Artikelnummer buitenunit		LG7133650	LG7134250	LG7134850
Prijs buitenunit	€	3.202,00	3.716,00	4.125,00
Chassis code		U3	U3	U3
Luchtdebiet hoog	M³/h	6600	6600	6600
Geluidsniveau (***)	dB(A)	55	55	55
Afmetingen B x D x H	mm	950x330x1380	950x330x1380	950x330x1380
Gewicht	kg	103,00	103,00	103,00

Elektrische gegevens				
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.)	kW	2,60	3,66	4,15
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)	kW	2,51	3,41	4,07
Nom. stroomsterkte koelen/verwarmen	A	11,50/11,30	16,80/15,00	18,70/18,00
Voedingskabel vanaf		buitenunit	buitenunit	buitenunit
Afzekerwaarde		40	40	40
Bekabeling tussen binnen / buiten unit	Q x mm²	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,25

Koeltechnisch				
Diameter vloeistofleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm(inch)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Totale leiding lengte	Mtr.	75	75	75
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit	Mtr.	30	30	30
Nominale koudemiddelvulling	kg	3,60	3,60	3,60
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	10	10	10
Bijvulling per meter	gram	40	40	40
PED		art. 3 lid 3	art. 3 lid 3	art. 3 lid 3

Energie gegevens				
EER / COP / Energielabel		3,85 / 4,46 / A/A	3,42 / 4,11 / A/A	3,23 / 3,81 / A/A

Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiamtr.	mm	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja

Set prijs	€	5.052,00	5.684,00	6.181,00
-----------	---	----------	----------	----------

Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 48 °C, verwarmen -15 °C tot 24 °C

* binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)

** binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 mtr. Onder de unit db(A) +/- 3 Gemeten in het vrije veld. Buitenunit 1,5 mtr. Onder de unit db(A) +/- 3 Gemeten in het vrije veld. gemeten in het vrije veld

Opties

PT DCM

LG7290520 Omkasting voor 4-weg cassettemodel PT-UMC

€ 393,00




CAC 4-WEG CASSETTE MODEL HIGH EFFICIENCY INVERTER

LEVERBAAR OP BESTELLING



Eigenschappen



Specificaties

Binnenunit model		UT36H NM1	UT42H NM1	UT48H NM1
Productgroep		F1	F1	F1
Artikelnummer binnenunit		LG7103650	LG7104250	LG7104850
Prijs binnenunit	€	1.850,00	1.968,00	2.056,00
Chassis code		TM	TM	TM
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max.	kW	4,80/10,00/13,00	5,00/12,50/14,90	5,60/13,40/16,00
Verwarmingcap. Min. / Nom. (**) / max.	kW	4,20/11,20/13,70	5,40/14,00/16,30	6,20/15,50/17,80
Verwarmingcap. bij -10 °C	kW	+/-8,00	+/-10,00	+/-11,00
Luchtdebiet laag/midden/hoog	M³/h	1212/1566/1920	1290/1602/1920	1368/1644/1920
Ontvochtiging	ltrs/h	2,70	3,60	3,60
Geluidsniveau (***) Sleep/Low/Mid/High	dB(A)	-/42/45/47	-/42/45/47	-/42/45/47
Afmetingen BxDxH (H=Inbouwmaat incl. rooster)	mm	840x840x320	840x840x320	840x840x320
Gewicht	kg	28,00	28,00	28,00

Rooster model		PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC
Afmetingen B x D x H	mm	950x950x25	950x950x25	950x950x25
Gewicht	kg	5,00	5,00	5,00

Buitenunit model		UU37WH U31	UU43WH U31	UU49WH U31
Artikelnummer buitenunit		LG7133750	LG7134350	LG7134950
Prijs buitenunit	€	3.202,00	3.716,00	4.125,00
Chassis code		U3	U3	U3
Luchtdebiet hoog	M³/h	6600	6600	6600
Geluidsniveau (***)	dB(A)	56	56	56
Afmetingen B x D x H	mm	950x330x1380	950x330x1380	950x330x1380
Gewicht	kg	103,00	103,00	103,00

Elektrische gegevens				
Voeding	ØV/Hz	3x400V+N/50	3x400V+N/50	3x400V+N/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.)	kW	2,60	3,7	4,18
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)	kW	2,57	3,49	4,20
Nom. stroomsterkte koelen/verwarmen	A	4,2/4,1	6,0/5,7	6,7/6,5
Voedingskabel vanaf		buitenunit	buitenunit	buitenunit
Afzekerwaarde		20	25	25
Bekabeling tussen binnen / buiten unit	Q x mm²	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,25

Koeltechnisch				
Diameter vloeistofleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm(inch)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	15,88(5/8)
Totale leiding lengte	Mtr.	75	75	75
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit	Mtr.	30	30	30
Nominale koudemiddelvulling	kg	3,60	3,60	3,60
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	10	10	10
Bijvulling per meter	gram	40	40	40
PED		art. 3 lid 3	art. 3 lid 3	art. 3 lid 3

Energie gegevens				
EER / COP / Energielabel		3,85 / 4,36 / A/A	3,38 / 4,01 / A/A	3,21 / 3,69 / A/A

Algemeen				
Condensafvoer aansluitdiamtr.	mm	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja

Set prijs	€	5.052,00	5.684,00	6.181,00
-----------	---	----------	----------	----------

Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 48 °C, verwarmen -15 °C tot 24 °C

* binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)

** binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 mtr. Onder de unit db(A) +/- 3 Gemeten in het vrije veld. Buitenunit 1,5 mtr. Onder de unit db(A) +/- 3 Gemeten in het vrije veld. gemeten in het vrije veld

Opties

PT DCM

LG7290520 Omkasting voor 4-weg cassettemodel PT-UMC

€ 393,00