

RAC WANDMODEL ART COOL PICTURE CHANGE

Eigenschappen



Specificaties

Binnenunit model		A12AW1 NF2
Productgroep		F1
Artikelnummer binnenunit		LG7051210
Prijs binnenunit	€	956,00
Chassis code		SF
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max.	kW	1,30/3,50/4,00
Verwarmingscap. Min. / Nom. (**) / max.	kW	1,30/4,20/5,00
Verwarmingscap. bij -10 °C	kW	3,32
Luchtdebiet hoog	M³/h	570
Ontvochtiging	ltrs/h	1,50
Geluidsdrukkniveau (***) Sleep/Low/Mid/High	dB(A)	23/25/32/39
Geluidsvermogen (***) Max	dB(A)	-
Afmetingen B x D x H	mm	600x146x600
Gewicht	kg	15,00

Buitenunit model		A12AWU UF2
Artikelnummer buitenunit		LG7051211
Prijs buitenunit	€	1.234,00
Chassis code		UL
Luchtdebiet hoog	M³/h	2040
Geluidsdrukkniveau (***)	dB(A)	48
Geluidsvermogen (***) Max	dB(A)	-
Afmetingen B x D x H	mm	770x245x545
Gewicht	kg	32,00

Elektrische gegevens		
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.)	kW	1,09
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)	kW	1,16
Nom. stroomsterkte koelen/verwarmen	A	4,90/5,20
Voedingskabel vanaf		Binnenunit
Afzekerwaarde		16
Bekabeling tussen binnen / buiten unit	Q x mm²	4 x 1,5

Koeltechnisch		
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	6,35(1/4)
Koelleiding diameter zuiggas	mm(inch)	9,52(3/8)
Max. leidinglengte	Mtr.	15
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit	Mtr.	7,00
Nominale koudemiddelvulling	kg	1,00
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	7,5
Bijvulling per meter	gram	20
PED		art. 3 lid 3

Energie gegevens		
EER / COP / Energielabel		3,21 / 3,62 / A/A

Algemeen		
Condensafvoer aansluitdiamtr.	mm	Ø 21,5

Set prijs		
	€	2.190,00

Temperatuur bereik: koelen -5 °C tot 43 °C, verwarmen -10 °C tot 24 °C

* binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)

** binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1 mtr. voor en 1 mtr. boven de unit Buitenunit 1 mtr. voor en 1 mtr. boven de unit gemeten in het vrije veld

RAC WANDMODEL ART COOL PANEL SILVER

Eigenschappen



Specificaties

Binnenunit model		A12AWV NF1 uitlopend
Productgroep		F1
Artikelnummer binnenunit		LG7041208
Prijs binnenunit	€	726,00
Chassis code		SF
Koelcapaciteit Min. / Nom. (*) / max.	kW	1,30/3,50/4,00
Verwarmingscap. Min. / Nom. (**) / max.	kW	1,30/4,20/5,00
Verwarmingscap. bij -10 °C	kW	3,32
Luchtdebiet hoog	M³/h	570
Ontvochtiging	ltrs/h	1,50
Geluidsdrukkniveau (***) Sleep/Low/Mid/High	dB(A)	23/25/32/39
Geluidsvermogen (***) Max	dB(A)	-
Afmetingen B x D x H	mm	600x129x600
Gewicht	kg	15,00

Buitenunit model		A12AWU UF1
Artikelnummer buitenunit		LG7041209
Prijs buitenunit	€	1.282,00
Chassis code		UL
Luchtdebiet hoog	M³/h	2040
Geluidsdrukkniveau (***)	dB(A)	48
Geluidsvermogen (***) Max	dB(A)	-
Afmetingen B x D x H	mm	770x245x545
Gewicht	kg	32,00

Elektrische gegevens		
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.)	kW	1,09
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.)	kW	1,16
Nom. stroomsterkte koelen/verwarmen	A	4,90/5,20
Voedingskabel vanaf		Binnenunit
Afzekerwaarde		16
Bekabeling tussen binnen / buiten unit	Q x mm²	4 x 1,5

Koeltechnisch		
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	6,35(1/4)
Koelleiding diameter zuiggas	mm(inch)	9,52(3/8)
Max. leidinglengte	Mtr.	15
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit	Mtr.	7,00
Nominale koudemiddelvulling	kg	1,00
Standaard voorgevuld tot	Mtr.	7,5
Bijvulling per meter	gram	20
PED		art. 3 lid 3

Energie gegevens		
EER / COP / Energielabel		3,21 / 3,62 / A/A

Algemeen		
Condensafvoer aansluitdiamtr.	mm	Ø 21,5

Set prijs		
	€	2.008,00

Temperatuur bereik: koelen -5 °C tot 43 °C, verwarmen -10 °C tot 24 °C

* binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB)

** binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1 mtr. voor en 1 mtr. boven de unit Buitenunit 1 mtr. voor en 1 mtr. boven de unit gemeten in het vrije veld

Opties

PSAPFCG11	LG7290124	Art Cool Panel front Gold	€ 144,00
PSAPFCE11	LG7290123	Art Cool Panel front Red	€ 144,00
PSAPFCH11	LG7290122	Art Cool Panel front White Silver	€ 144,00